



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

<b>TIPO PRODUCTO:</b>	Baldosa cerámica prensada en seco Eb ≤ 0,5%, Porcelánico esmaltado
<b>GRUPO:</b>	<b>BIa</b>
<b>USO:</b>	Suelos y paredes interiores y exteriores
<b>MODELO:</b>	<b>BALBI MATT</b>
<b>FORMATO:</b>	60X120
<b>COLOR:</b>	<b>CENIZA – GRIS - PERLA</b>

<u>Ensayo</u>	<u>Normativa</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>	
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	LONGITUD ± 0,6% (max. ±2,0 mm)	600	
		ANCHURA ± 0,6% (max. ±2,0 mm)	1200	
		ESPESOR ± 0,5 mm	10,5	
Absorción de agua	ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5 % IND.MAX.0,6%	0,20	
Fuerza de rotura en N Espesor ≥ 7.5 mm	ISO 10545-4	1300	2100	
Resistencia a la flexión N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4	35 (para Fuerzas de rotura > 3000N -NO APLICA)	38	
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7	VALOR DECLARADO	Clase: 3 -- -	
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	CUMPLE	Cumple	
Choque térmico	ISO 10545-9	CUMPLE	Cumple	
Deslizamiento	UNE-41901:2017EX (péndulo)	VALOR DECLARADO	Clase: 2	
			Rd:43	
Resistencia a productos químicos:				
a) Ácidos	H	ISO 10545-13	VALOR DECLARADO	
	L		VALOR DECLARADO	
b) Alcalis	H		VALOR DECLARADO	
	L		VALOR DECLARADO	
c) Productos domésticos y sales para piscinas.			GB	
Manchas	verde de cromo	ISO 10545-14	3	
	yodo			5
	aceite oliva			5

**Fecha**  
19/10/2023

**RESPONSABLE**  
JUAN MANUEL GIMENO  
LABORATORIO PRODUCTO ACABADO