



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

TIPO PRODUCTO:	Baldosa cerámica prensada en seco Eb ≤ 0,5%, Porcelánico esmaltado
GRUPO:	BIa
USO:	Suelos y paredes interiores y exteriores
MODELO:	CONCEPT SILK
FORMATO:	60X120
COLOR:	GRAPHITE – GREY - WHITE

<u>Ensayo</u>		<u>Normativa</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial		ISO 10545-2	LONGITUD ± 0,6% (max.±2,0 mm)	600
			ANCHURA ± 0,6% (max.±2,0 mm)	1200
			ESPESOR ± 0,5 mm	10,5
Absorción de agua		ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5 % IND.MAX.0,6%	0,28
Fuerza de rotura en N Espesor ≥ 7.5 mm		ISO 10545-4	1300	1599
Resistencia a la flexión N/mm²		ISO 10545-4	35 (para Fuerzas de rotura>3000N -NO APLICA)	36
Resistencia a la abrasión PEI Clase		ISO 10545-7	VALOR DECLARADO	Clase:3-4
				-
Resistencia a las heladas		ISO 10545-12	CUMPLE	Cumple
Choque térmico		ISO 10545-9	CUMPLE	Cumple
Deslizamiento		UNE-41901:2017EX (péndulo)	VALOR DECLARADO	Clase: 1
				Rd:22
Resistencia a productos químicos:		ISO 10545-13		
a) Ácidos	H		VALOR DECLARADO	GHA
	L		VALOR DECLARADO	GLA
b) Álcalis	H		VALOR DECLARADO	GHA
	L		VALOR DECLARADO	GLA
c) Productos domésticos y sales para piscinas.			GB	GA
Manchas	verde de cromo	ISO 10545-14	3	5
	yodo			5
	aceite oliva			5

Fecha

19/09/2022

RESPONSABLE

JUAN MANUEL GIMENO
LABORATORIO PRODUCTO ACABADO