

CERAMICA / technical features

BIII GROUP

norma standard	caratteristiche features	valore prescritto value required	ceramica
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	> 10%	> 10%
ASTM C373			> 10%
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibil no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stains resistance	classe 3 min	classe 5

CERAMICA / packing

formato size	pz-mq pcs-sqm	pz-scat. pcs-box	mq-scat. sqm-box	scat.-pal. box-pal.	kg-scat. kg-box	kg-pal. kg-pal.	mq-pal sqms-pal
5,3·19,8	95,29	65	0,68	64	13,15	842	43,52
5,3·59,7	31,60	20	0,63	60	12,35	741	37,80
quarter round 1,1·10,8	-	-	-	-	-	-	-
angolo quarter round 1,4·1,4	-	-	-	-	-	-	-



V1
variazione uniforme
uniform variation